



<b>MOTOR</b> Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>	
<i>Wechseln jeder 3000 Meilen/ 4800 km</i>		

<b>GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE 3/1</b> Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>	
<i>Wechseln jeder 6000 Meilen/ 9600 km</i>		

<b>HINTERACHSGETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>		
<i>Wechseln jeder 6000 Meilen/ 9600 km</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

# AUSTIN-HEALEY 100 100/4 BN1 (1953-1955)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

## LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*