



MOTOR N46B18
 Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN Flexibel (max)	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Presteza MSP 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE GM A5S 360R/390R 5/1
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 9 Liter (+ Drehmomentwandler)

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 5/1
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

SCHALTGETRIEBE Getrag 5/1
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
---	--	--



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 80000 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MIT AFS/ ARS (CHF-KAPPE)

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 40000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.