



MOTOR N42
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE GM A5S 360R/390R 5/1
Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 9 Liter (+ Drehmomentwandler)

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

SCHALTGETRIEBE Getrag 5/1
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 80000 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MIT AFS/ ARS (CHF-KAPPE)

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 40000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.