

# MERCEDES-BENZ (EU) SERIE 123 W123

## 300D TURBODIÉSEL 123.133 (1981-1985)



**MOTOR** OM617.952

Capacidad: 9,5 litro (Llenado en seco), Capacidad: 7,5 litro (Llenado tras el mantenimiento)

|        |          |
|--------|----------|
| USO    | CLIMA    |
| Normal | Templado |

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Emperol 10W-40</b>        | <b>Bi-Turbo 20W-50</b>       | <b>Bi-Turbo 15W-40</b>       |

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 7500 km/ 6 meses

|        |       |
|--------|-------|
| USO    | CLIMA |
| Normal | Frío  |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
| <b>Asyntho 5W-30</b>         |  |  |

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 7500 km/ 6 meses

|        |          |
|--------|----------|
| USO    | CLIMA    |
| Severo | Templado |

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Emperol 10W-40</b>        | <b>Bi-Turbo 20W-50</b>       | <b>Bi-Turbo 15W-40</b>       |

Cambiar cada cada 3500 km

|        |       |
|--------|-------|
| USO    | CLIMA |
| Severo | Frío  |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
| <b>Asyntho 5W-30</b>         |  |  |

Cambiar cada cada 3500 km

**DIFERENCIAL ATRÁS**

Capacidad: 1 litro

|        |          |
|--------|----------|
| USO    | CLIMA    |
| Normal | Templado |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
| <b>Classic Gear MP 90</b>    |  |  |

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| USO                         | CLIMA    |
| Únicamente en primer cambio | Templado |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
| <b>Classic Gear MP 90</b>    |  |  |

Cambiar cada cada 7500 km

# MERCEDES-BENZ (EU) SERIE 123 W123

## 300D TURBODIÉSEL 123.133 (1981-1985)



### TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 722.3xx 4/1

Capacidad: 7,3 litro (Llenado en seco), Capacidad: 6,2 litro (Llenado tras el mantenimiento)

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**ATF Dexron II-D**

*Comprobar cada cada 1500 km/ 12 meses, cambiar cada cada 45000 km*

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Severo | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**ATF Dexron II-D**

*Cambiar cada cada 22500 km*

### TRANSMISIÓN MANUAL 716.0xx 4/1

Capacidad: 1,6 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Classic ATF A**

*Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses*

| USO                         | CLIMA    |
|-----------------------------|----------|
| Únicamente en primer cambio | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Classic ATF A**

*Cambiar cada cada 7500 km*

### SISTEMA DE REGULACIÓN DE NIVEL HIDRÁULICA

Capacidad: 3,5 litro (Cárter de plástico), Capacidad: 4,2 litro (Depósito de metal)

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**SP Fluid 3023**

*Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses*

# MERCEDES-BENZ (EU) SERIE 123 W123 300D TURBODIÉSEL 123.133 (1981-1985)



## SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

Capacidad: 0,5 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 12 meses*

## SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 1,4 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Classic ATF A**

*Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses*

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 11 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Coolant SP 11**

*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 24 meses*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*