

CATERPILLAR NIVELEUSES 12G 61M (1973-1995)



MOTEUR 3306
Capacité: 27 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1 mois/ 250 heures

BOÎTE DE VITESSES Powershift
Capacité: 87 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2
Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 6 mois/ 1000 heures

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Froid

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 6 mois/ 1000 heures

DIFFÉRENTIEL

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2
Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 6 mois/ 1000 heures

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Polaire

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 6 mois/ 1000 heures

CATERPILLAR NIVELEUSES 12G 61M (1973-1995)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 76 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Synfleet SHPD 10W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 47 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois

BOÎTE DE COMMANDE CIRCULAIRE

Capacité: 7,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 50

Remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

Remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

Remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois

CATERPILLAR NIVELEUSES 12G 61M (1973-1995)



BOÎTE DE COMMANDE TANDEM

Capacité: 64 litre (de chaque côté)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 50	

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 30	

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Polaire

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 10W	

Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2000 heures

CARTERS D'AXE DE ROUE AVANT

Capacité: 3,8 litre (de chaque côté)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 50	

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 30	

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Polaire

CONSEILS PRODUITS 1	
Gear Oil Alcat 10W	

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.