

HONDA XL XL 1000 V / VA VARADERO

(2007-2014)

**MOTOR/TRANSMISSÃO**

Capacidade: 3,6 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 4,1 litro (Primeiro enchimento), Capacidade do filtro: 0,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Expulsa 10W-40*Mudar cada 12000 km/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Expulsa 10W-40*Mudar cada 1000 km***SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**

Capacidade: 0-0 litro (entre mín. e máx.)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Verificar cada 6000 km/ 12 meses, mudar cada 18000 km/ 24 meses***SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 2,86 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 11*Verificar cada 12000 km/ 12 meses, mudar cada 36000 km/ 24 meses*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.