



TOYOTA (RUS) LAND CRUISER (PRADO) 150 J15 LAND CRUISER 2.8

ДВИГАТЕЛЬ 1GD-FTV

Объем: 7,7 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Presteza MSP 0W-20	Duranza MSP ECO 0W-20	Meganza MSP FE 0W-20

Замена каждый 10000 км/ 6 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Presteza MSP 0W-20	Duranza MSP ECO 0W-20	Meganza MSP FE 0W-20

Замена каждый 5000 км/ 6 мес.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

Объем: 2,2-2,65 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1071		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1071		

Замена каждый 20000 км/ 24 мес.



TOYOTA (RUS) LAND CRUISER (PRADO) 150 J15 LAND CRUISER 2.8

Д-4D (RUS) DPF (2015 и затем)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ С МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Объем: 2,2-2,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

Замена каждый 20000 км/ 24 мес.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ

Объем: 2,55 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

Замена каждый 20000 км/ 24 мес.



TOYOTA (RUS) LAND CRUISER (PRADO) 150 J15 LAND CRUISER 2.8

2.4D (RUS) DPF (2015 и позже)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ.

Объем: 1,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1071

Замена каждый 20000 км/ 24 мес.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ AC60F 6/1

Объем: 9,6 л (Общий объём)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036

Контроль каждый 40000 км/ 24 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036



TOYOTA (RUS) LAND CRUISER (PRADO) 150 J15 LAND CRUISER 2.8

КОРБКА ПЕРЕДАЧНАЯ РА61F 6/1

Объем: 2,1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

Контроль каждый 40000 км/ 48 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

Замена каждый 40000 км/ 48 мес.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD VF4BM

Объем: 1,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

Контроль каждый 40000 км/ 48 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

Замена каждый 40000 км/ 48 мес.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Drauliquid DOT 3

Контроль каждый 10000 км/ 6 мес.



TOYOTA (RUS) LAND CRUISER (PRADO) 150 J15 LAND CRUISER 2.8

PRADO (RUS) DPF (2015-14-2ATEM)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Контроль каждый 10000 км/ 6 мес.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 10 л (Автоматическая коробка передач), Объем: 11,8 л (Автоматическая коробка передач + оснащение для эксплуатации в условиях холодного климата), Объем: 11,9 л (Механическая коробка передач + оснащение для эксплуатации в условиях холодного климата), Объем: 10,1 л (Ручная трансмиссия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Только первая замена		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.